

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ В СССР И СРЕДНЕЙ АЗИИ



СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



SM-2

- Небольшие габаритные размеры и масса
- Малый расход воды и моющих средств
- Возможность установки времени стирки



ЗАГРУЗКА БАКА
ДЛЯ СТИРКИ



ОБЪЕМ БАКА
ДЛЯ СТИРКИ



МАССА
НЕТТО



РЕВЕРС



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

сделано



в РОССИИ



СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



СМП 20

- Полуавтоматическая
- Малый расход воды и моющих средств
- Установка времени стирки и отжима
- Режимы деликатной и нормальной стирки



ЗАГРУЗКА БАКА
ДЛЯ СТИРКИ



ЗАГРУЗКА БАКА
ЦЕНТРИФУГИ



ОБЪЕМ БАКА
ДЛЯ СТИРКИ



МАССА
НЕТТО



РЕВЕРС



СКОРОСТЬ
ВРАЩЕНИЯ
ЦЕНТРИФУГИ



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Сделано



в РОССИИ

Фея®

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



СМП 32 / СPM 32Н

- Полуавтоматическая
- Малый расход воды и моющих средств
- Установка времени стирки и отжима
- Режимы деликатной и нормальной стирки



ЗАГРУЗКА БАКА
ДЛЯ СТИРКИ



ЗАГРУЗКА БАКА
ЦЕНТРИФУГИ



ОБЪЕМ БАКА
ДЛЯ СТИРКИ



МАССА
НЕТТО



НАСОС
ДЛЯ СЛИВА
ВОДЫ*



РЕВЕРС



СКОРОСТЬ
ВРАЩЕНИЯ
ЦЕНТРИФУГИ



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Сделано



в РОССИИ

*СМР 32Н

Фрея®

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



СМП 40 / СPM 40H

- Полуавтоматическая
- Малый расход воды и моющих средств
- Установка времени стирки и отжима
- Режимы деликатной и нормальной стирки



ЗАГРУЗКА БАКА
ДЛЯ СТИРКИ



ЗАГРУЗКА БАКА
ЦЕНТРИФУГИ



ОБЪЕМ БАКА
ДЛЯ СТИРКИ



МАССА
НЕТТО



НАСОС
ДЛЯ СЛИВА
ВОДЫ*



РЕВЕРС



СКОРОСТЬ
ВРАЩЕНИЯ
ЦЕНТРИФУГИ



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Сделано



в РОССИИ

*СМП 40H

Фрея®

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



СМП 50 / СPM 50H

- Полуавтоматическая
- Малый расход воды и моющих средств
- Установка времени стирки и отжима
- Режимы деликатной и нормальной стирки



ЗАГРУЗКА БАКА
ДЛЯ СТИРКИ



ЗАГРУЗКА БАКА
ЦЕНТРИФУГИ



ОБЪЕМ БАКА
ДЛЯ СТИРКИ



МАССА
НЕТТО



НАСОС
ДЛЯ СЛИВА
ВОДЫ*



РЕВЕРС



СКОРОСТЬ
ВРАЩЕНИЯ
ЦЕНТРИФУГИ



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ



100 Вт
ОТЖИМ

Сделано



в РОССИИ

*СМП 50H

Фрея®

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



СМП 60 / СПМ 60Н

- Полуавтоматическая
- Малый расход воды и моющих средств
- Установка времени стирки и отжима
- Режимы деликатной и нормальной стирки



ЗАГРУЗКА БАКА
ДЛЯ СТИРКИ



ЗАГРУЗКА БАКА
ЦЕНТРИФУГИ



ОБЪЕМ БАКА
ДЛЯ СТИРКИ



МАССА
НЕТТО



НАСОС
ДЛЯ СЛИВА
ВОДЫ*



РЕВЕРС



СКОРОСТЬ
ВРАЩЕНИЯ
ЦЕНТРИФУГИ



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СТИРКА



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ОТЖИМ

Сделано



в РОССИИ

*СМП 60Н